

1
2
3

FINITION

LUCER

Produit pour lustrer, donner brillance et protection à vos sols en terre cuite

Usage:	INTÉRIEUR / EXTÉRIEURE
Domaines d'utilisation:	TERRE CUITE
Emballage:	1, 5, 10, 25L.
Rendement:	1 L. est utilisé pour traiter entre 10 et 15 m ²



CARACTÉRISTIQUES:

1. Protège vos sols parfaitement contre tout type de taches domestiques. C'est le produit idéal de finition parfaite pour finir un traitement dans vos sols.
2. Nourrit le terre cuite et ravive la tonalité naturelle des pièces.
3. Apporte à vos sols un toucher doux et une finition mate satinée.
4. Ce produit est extrêmement résistant à l'usure, pourtant il est recommandé pour les endroits qui sont très fréquentés et exposés à usure.
5. Facilite le nettoyage en matériaux très rugueux et protège vos sols contre l'usure.

AVANTAGES:

1. Produit auto brillant. Ce n'est pas nécessaire frotter pour obtenir l'éclat. C'est de facile application et séchage rapide. Effet anti traces.
2. Idéal pour ravive le ton et rénover la brillance de vos revêtements sans décaper les traitements antérieurement utilisés. Excellent adhérence. idéal pour les anciens ou nouveaux carrelages.
3. Permet que les pièces respirent en donnant une sensation de chaleur naturelle à votre carrelage.
4. Ne se décape pas, ne jaunit ni noircit pas. Ne vieillit pas au cours des années.
5. Ce produit crée une barrière contre les taches de grasse. Il évite l'accumulation de saletés en facilitant le nettoyage habituel et l'entretien ordinaire de vos sols.

DILUTION:	Appliquer le produit pur, ne pas diluer.
APPLICATION:	<ol style="list-style-type: none"> 1• Le sol doit être bien balayé et parfaitement propre et complètement sec. 2• Agiter avant l'application et verser dans un récipient propre. 3• Appliquer à l'aide d'une brosse large, une couche abondante sur toutes les pièces et joints de manière que le produit soit bien distribué. Appliquer le produit uniformément pour éviter l'excès du produit. 4• 24 heures après, appliquer une 2ème couche pour une finition d'uniformité, de brillante et de protection complémentaire. Le 2ème couche améliore les défauts d'application de la 1ere couche.
OUTILS POUR L'APPLICATION:	Appliquer à l'aide d'une brosse large, d'environ 20 cm.
TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE:	Entre 5 y 35°C
NETTOYAGE DES OUTILS:	À l'aide de dissolvants.
SÉCHAGE:	Sèche au toucher immédiatement mais les résultats sont plus efficaces après 24h.
CONSEILS:	Sur matériaux peu absorbants, appliquer le produit uniformément pour éviter l'excès du produit, traces de pinceaux ou appliquer à l'aide d'un rouleau.
PRECAUTIONS:	Ne pas appliquer le produit en excès pour éviter l'apparition de taches noires. Dans ce cas-là, éliminer les taches avec une serviette imprégnée de dissolvant.
ADVERTISSEMENT:	Ventiler l'espace de manière appropriée pendant l'application et séchage du produit. Substances qui aident à la classification: Toluène.

Information des propriétés physiques et chimiques.

État physique à 20°C:	Liquide
Couleur:	Marron
PH à 5%:	Non applicable
Densité à 20°C:	890 - 910 Kg/m ³

Valeur Limite UE pour ce produit (Cat A/h) :750 g/L (2010)
Contenu max. COV dans ce produit : 723,12 g/L



DANGER - Liquides et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut nuire à la fertilité ou au foetus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions prolongées. Substances qui aident à la classification: Toluène.