

LUCER MATE

Produit pour donner lustre et protéger a vos sols en terre cuite de finition mate

Usage:	INTÉRIEUR
Domaines d'utilisation:	TERRE CUITE
Emballage:	1, 5, 10, 25L.
Rendement:	1 L. est utilisé pour traiter entre 10 et 15 m ²



CARACTÉRISTIQUES:

1. Protège vos sols parfaitement contre tout type de taches domestiques telles que taches d'huile, du Coca Cola, du vin et du café. C'est le produit idéal pour finir un traitement dans vos sols.
2. Nourrit le terre cuite et rehausse la tonalité naturelle des pièces.
3. Apporte à vos sols un effet doux et une finition mate satinée.
4. Ce produit est extrêmement résistant à l'usure, pourtant il est recommandé pour les endroits qui sont très fréquentés et exposés à usure.
5. Facilite le nettoyage en matériaux très rugueux et protège vos sols contre l'usure et il agit avec un effet consolidant.

AVANTAGES:

1. C'est de facile application et sèche rapidement, en plus offre une grande protection anti traces.
2. C'est très pratique pour appliquer sur les sols, pavés, carrelage, terre cuite déjà traités, sans éliminer les traitements antérieurement utilisé.
3. Permet que les pièces respirent en donnant une sensation de chaleur naturelle à votre carrelage.
4. Ne se décape pas, ne jaunit ni noircit pas. Ne vieillit pas au cours des années comme d'autres huiles telles que l'huile de lin, huile de mûr et d'autres produits similaires.
5. Ce produit crée une barrière contre les taches de grasse. Il évite l'accumulation de saletés en facilitant le nettoyage habituel et l'entretien ordinaire de vos sols.

DILUTION:	Le produit s'applique pur, ne pas diluer.
APPLICATION:	<ol style="list-style-type: none"> 1• Le sol doit être bien balayé et parfaitement propre et complètement sec. 2• Agiter avant l'application et verser dans un récipient propre. 3• Appliquer à l'aide d'une brosse large, une couche abondante sur toutes les pièces et joints de manière que le produit soit bien distribué. Appliquer le produit uniformément pour éviter l'excès du produit. 4• 24 heures après, appliquer une 2ème couche pour une finition d'uniformité, de brillante et de protection complémentaire.
OUTILS POUR L'APPLICATION:	Appliquer à l'aide d'un rouleau à laquer ou d'une brosse large d'environ 20 cm.
TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE:	Entre 5 y 35°C
NETTOYAGE DES OUTILS:	À l'aide de dissolvants.
SÉCHAGE:	Sèche au toucher immédiatement mais les résultats sont plus efficaces après 24h.
MAINTENANCE:	Réaliser la maintenance ordinaire avec de CERABRIC de manière fréquent. Pour rénover l'éclat et la protection en matériaux a dégradés il est recommandable nettoyer en profondeur avec SANIGEL et appliquer une autre couche de LUCER MATE.
CONSEILS:	Sur matériaux peu absorbants, appliquer le produit uniformément pour éviter l'excès du produit, traces de pinceaux ou appliquer à l'aide d'un rouleau.
PRECAUTIONS:	Ne pas appliquer le produit en grosses quantités pour obtenir une finition uniforme.
ADVERTISSEMENT:	Ventiler l'espace de manière appropriée pendant l'application et séchage du produit.

Information des propriétés physiques et chimiques.

État physique à 20°C:	Liquide
Couleur:	Marron
PH à 5%:	Non applicable
Densité à 20°C:	890 - 910 Kg/m ³

Valeur Limite UE pour ce produit (Cat A/h) : 750 g/L (2010)
Contenu max. COV dans ce produit : 723,12 g/L



DANGER - Liquides et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions prolongées.