



PROTECER

Protecteur à appliquer avant le jointoiment de sols et façades de terre cuite et pierre

Usage:	INTÉRIEUR / EXTÉRIEURE
Domaines d'utilisation:	TERRE CUITE, PIERRE NATURELLE, PIERRE ARTIFICIELLE, DERIVES CIMENT, BRIQUETTE
Emballage:	1, 5, 10, 25L.
Rendement:	1 L. est utilisé pour traiter entre 10 et 15 m ²



CARACTÉRISTIQUES:

1. Évite que vos sols absorbent du ciment des joints et leurs protège pendant le cours des travaux de construction.
2. Évite l'apparition d'efflorescences salines.
3. Fonctionne comme consolidant en évitant le vieillissement et l'usure prématurée.
4. Protège vos pièces des inclémences des agents atmosphériques. Préviens la formation des concentrations de moisissures.
5. Aide à prévenir la brisure des carreaux de terre cuite causés par les gelées à l'extérieur.

AVANTAGES:

1. Facilite le nettoyage après les travaux de vos sols de terre cuite.
2. N'altère pas le ton, la couleur ni l'éclat.
3. Produit écologique, respecte votre santé et l'environnement.
4. Ce produit ne crée pas des pellicules pourtant il n'altère pas l'effet non glissant de vos sols de terre cuite. Idéal pour utiliser sur vos surfaces extérieures, bords de piscine et douches.
5. Permet que les carreaux respirent et sèche rapidement. Sans odeur.

APPLICATION:

- 1• Les pièces doivent être parfaitement sèches, appliquer avant le placement.
- 2• Agiter avant l'application et verser dans un récipient propre.
- 3• Appliquer 1 seule couche à l'aide d'une brosse large ou un pulvérisateur, de manière uniforme. PROTECER n'accepte pas une deuxième couche.
- 4• Pour sols à l'extérieur, à l'environ des piscines et jardins il est recommandé de prétraiter les carreaux en les immergeant en PROTECER pendant 2 secondes et appliquer un ciment colle avant la pose de carrelage. De cette manière, nous éviterons que le sol absorbe d'humidité et pour protéger vos pièces de l'agression du temps.
- 5• Pour la pose de carrelage avec de ciment normale, il est recommandée prétraiter les pièces et appliquer PROTECER seulement sur la face des carreaux pour n'éviter pas la correcte adhérence du ciment.

OUTILS POUR L'APPLICATION: Appliquer à l'aide d'une brosse large ou avec un pulvérisateur ou immerger les pièces en PROTECER.

TEMPÉRATURE DE MISE EN ŒUVRE: Entre 5 y 35°C

NETTOYAGE DES OUTILS: À l'aide d'eau.

SÉCHAGE: Sèche au toucher immédiatement mais les résultats sont plus efficaces après 24h.

DURÉE PRATIQUE D'UTILIZATION: Une seule application est suffisante pour faciliter la pose et jointure.

CONSEILS: Après finir les travaux, il est conseillé de nettoyer et d'appliquer le traitement avec des produits MONESTIR.

PRECAUTIONS: Si vous appliquez le produit avec pulvérisateur, utiliser le produit avec des gants de protection chimique et des lunettes de sécurité pour éviter des éclaboussures.

ADVERTISSEMENT: En bords des jardins et piscines, appliquer PROTECER à l'immersion pendant quelques secondes, poser le carrelage avec ciment colle et après le nettoyage final traiter tout le sol et les joints.

Information des propriétés physiques et chimiques.

État physique à 20°C:	Liquide
Couleur:	Incolore
PH:	10,0 - 11,0
Densité à 20°C:	1020 - 1060 Kg/m ³



DANGER - Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Substances qui aident à la classification: Méthyl Silane Triol potassique.