



PROTECTION

1
2
3

BELLATRIX

Protecteur anti taches d'effet mouillé pour mosaïque hydraulique, grès rustique, pierre, ardoise et ciment

Usage:	INTÉRIEUR / EXTÉRIEURE
Domaines d'utilisation:	GRÈS RUSTIQUE, MARBRE VIEILLI, GRANITE, PIERRE NON POLI, ARDOISE, MOSAÏQUE HYDRAULIQUE
Emballage:	1, 5, 10, 25L.
Rendement:	1 L. est utilisé pour traiter entre 8 et 12 m ²



CARACTÉRISTIQUES:

1. Protège vos sols contre tout type de taches domestiques.
2. Rehausse la beauté naturelle des pièces et joints. Ravive le ton des veines de la pierre et donne un effet mouillé satiné.
3. Évite l'apparition des efflorescences salines et taches d'humidité.
4. Hydrate les pièces et donne un toucher doux. Facilite le nettoyage et l'entretien quotidien de vos sols.
5. Il agit comme consolidant. Protège vos pièces et joints des intempéries atmosphériques évite le vieillissement et l'usure prématurée.

AVANTAGES:

1. Rehausse la coloration naturelle et les veines des matériaux en plus le ton des joints.
2. Permet que les carreaux respirent pourtant il conserve la sensation de chaleur naturelle des matériaux nobles.
3. D'application facile et sèche rapidement.
4. Ne jaunit ni noircit pas. Évite l'usure et protège durablement votre sol pendant plusieurs années.
5. Évite l'accumulation de salissures en facilitant le nettoyage et l'entretien quotidien de vos sols.

DILUTION: Appliquer pur. Sans diluer.

APPLICATION:

- 1• Le sol doit être bien balayé, parfaitement propre et complètement sec dans un endroit ventilé.
- 2• Agiter avant l'application et verser dans un récipient propre.
- 3• Appliquer à l'aide d'une brosse large, une couche de manière uniforme sans appliquer le produit en excès sur les pièces et joints, le produit doit être bien distribué. Appliquer uniformément pour éviter l'excès du produit.

OUTILS POUR L'APPLICATION: Appliquer à l'aide d'une brosse d'environ 20 cm.

TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE: Entre 5 y 35°C.

NETTOYAGE DES OUTILS: À l'aide d'eau.

SÉCHAGE: Sèche au toucher immédiatement mais les résultats sont plus efficaces après 24h.

MAINTENANCE: Réaliser la maintenance ordinaire avec le CERABRIC de manière fréquent. Pour rénover la brillance et la protection d'espaces détériorés, il est recommandé de réaliser un nettoyage en profondeur avec SANIGEL et appliquer une nouvelle couche de BELLATRIX.

CONSEILS: Il est recommandé de faire des tests préalables à l'application pour s'assurer que le sol remplit tous les conditions de porosité et de séchage nécessaires pour effectuer le traitement avec succès.

PRECAUTIONS: Ne pas appliquer le produit en excès ni sur des matériaux peu absorbants ou humides pour éviter l'apparition de taches blanches. Dans ce cas-là, décaper avec SANIGEL.

AVERTISSEMENT: A l'extérieur et sur matériaux peu absorbants, appliquer le produit bien distribué pour éviter la formation des pellicules. Ventiler bien l'espace pendant l'application et séchage du produit.



Information des propriétés physiques et chimiques.

État physique à 20°C:	Liquide
Couleur:	Incolore
Densité relative à 20°C	0,870 - 0,890 gr/cc
Concentration C.O.V. à 20°C:	738.013 g/L

Substances qui aident à la classification: Xylène (Mélange de isomère); Toluène, Éthyle benzène.

DANGER - Nocif par contact cutané. Toxique par inhalation. Nocif par inhalation. Liquides et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour certains organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Liquides et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour certains organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.